

# SUORITUSTASOILMOITUS No. DoP: 003\_Lattialauta

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen lattialauta
2. Tuotteen tunniste: KP-floors puulattia
3. Aiottu käyttötarkoitus: Lattiapäällyste sisäkäyttöön, asennus Kannatinpalkkien varaan, kiinnitys liimamassalla tai ruuvaamalla
4. Valmistaja: Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka  
sähköposti: info@kampinpuu.fi
6. AVCP-menettely: AVCP 4
9. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistettu tekninen eritelmä
Mitat	Paksuus 21 – 40 mm Leveys 75 – 250 mm	EN 14342+A1:2009
Murtolujuus ja jänneväli	200 N, 400 mm	
Liukkaus	USRV 100	
Lämmönjohtavuus	0,13 W/m K (lamda mitoitusarvo)	
Palokäyttäytyminen (tiheyden keskiarvo $\geq 500 \text{ kg/m}^3$ ja kokonaispaksuus $\geq 20 \text{ mm}$ )	C <sub>fl</sub> -s1	
Vaarallisten aineiden päästöt	Formaldehydiluokka E1 PCP päästöt < 5 ppm	
Pitkäaikaiskestävyys	Kestävyysluokka 3 EN 350 mukaan	

## 10. Valmistajan edustajan allekirjoitus

Paikka ja pvm:

Kurikka 11.10.2013

Nimi:

Rainer Kuusisto

## CE-merkintä



13

Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka

DoP: 003\_Lattialauta

EN 14342

Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen lattialauta

Tuotenimi KP-floors puulattia

Paksuus 21 – 40 mm

Leveys 75 – 250 mm

Aiottu käyttötarkoitus:  
Lattiapäällyste sisäkäyttöön

Murtolujuus ja jänneväli: 200 N, 400 mm

Palokäyttäytyminen: C<sub>fl</sub>-s1

Muut tiedot:

[www.puulattia.fi//DoP](http://www.puulattia.fi//DoP)

*CE symboli*

*Merkinnän kiinnittämivuoden kaksi viimeistä numeroa*

---

*Valmistajan yhteystiedot*

*DoPin numero (voi olla ilman version numeroa)*

---

*Harmonisoidun tuotestandardin (hEN) tunnus (voi olla ilman vuosilukua)*

*Tuotteen yksilöinti*

*Aiottu käyttötarkoitus*

*Osa tuotteen ilmoitetuista ominaisuuksista (voidaan esittää koodilla, jos sellainen on esitetty hEN:ssä)*

---

*Valmistajan kotisivun osoite, jossa DoP esitetään*



13

**Kampin Puu Oy, Värkkitie 11, 61300 Kurikka**

**DoP: 003\_Lattialauta**

**EN 14342**

Ponttiliitoksinen massiivipuinen tai kerrosrakenteinen  
lattialauta

Tuotenimi KP-floors puulattia

Paksuus 21 – 40 mm  
Leveys 75 – 250 mm

Aiottu käyttötarkoitus:  
Lattiapäällyste sisäkäyttöön

Murtolujuus ja jänneväli: 200 N, 400 mm  
Palokäyttäytyminen: C<sub>fl</sub>-s1

Muut tiedot:

[www.puulattia.fi//DoP](http://www.puulattia.fi//DoP)